## Nouvelles Pièces Détachées



109 Plaque centrale de 6 %... Sert de plateau de tour, moyeu de grande roue, etc.. pièce 1 »



20a Poulie de 50 mm avec vis de serrage.

pièce 1 60

19b Roue de 75<sup>m</sup> avec vis
d'arrêt. pièce 2 »




63a Moyeu octogonal. Possédant un trou en supplément de ceux de l'accouplement ordinaire. Sert de moyeu de roue ou pour raccorder des bandes sur les faces planes de la pièce . . . . pièce 1 50



408 Architrave. Sert d'équerre renforcée pour grands modèles et comme pièce décorative pour tours, colonnes, etc. pièce 0 50



63b Accouplement pour Bandes. Alèsé, taraudé et rainuré. Etablit une bonne connexion entre les bandes et les tiges .... pièce 1 50



52α Plaque de 140×90 ½...

pièce 0 80

72 Plaque sans rebords de 6×6 cm. pièce 0 50

70 Plaque sans rebords de 14×6 cm. pièce 0 80

53α Plaque de 114×63 ¾...

pièce 0 65



64 Moyeu fileté. Sert d'écrou fixé à une bande reliée ou engagée sur une tringle filetée. pièce 0 50



 50a
 Bande courbée de 38×12 m/m, pièce
 0 20


 60
 Bande courbée de 63×12 m/m, pièce
 0 25

 60b
 Bande courbée de 90×12 m/m, pièce
 0 35

 50c
 Bande courbée de 140×12 m/m pièce
 0 45



46 Bande courbée de 63×25 m/m. pièce 0 40



112 Bande courbée à deux angles de 63×38 ‰. pièce 0 50



90 Bande incurvée de 63 <sup>n</sup>/<sub>m</sub>. pièce 0 25



12a Equerre de 2 cm. 1/2. pièce 0 35



7 Cornière 622 %... pièce 1 50 7a Cornière 170 %... pièce 1 25



62a Bielle filetée. Semblable à la bielle ordinaire, sauf le moyeu qui est fileté au centre et possède un trou filété à angle droit. pièce 1 »



111 Boulon 19 ‰. pièce 0 20

## 0000000

110 Bande crémaillère de 9 m. Allant parfaitement avec les engrenages Meccano. Bout à bout, on obtient toutes longueurs parfaites.

## 

80 Tige filetée de 125 m/m. pièce 1 » 81 Tige filetée de 50 m/m. pièce 0 50

MMF. 11-12-1919-p02